



ЛИТОКС®

ПРОДУКТ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ



ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 10 Л.

Грунтовка универсальная модифицированная на акриловой основе, глубоко проникающая, готовая к применению, используется в качестве связующего и укрепляющего рабочую поверхность состава.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка универсальная модифицированная на акриловой основе, глубоко проникающая, готовая к применению, используется в качестве связующего и укрепляющего рабочую поверхность состава. Предназначена для высококачественного грунтования внутри и снаружи помещений по пористым, непрочным, сильно впитывающим основаниям, по ГКЛ, гипсовым, цементным и цементно-известковым штукатуркам, бетону, кирпичу с целью подготовки поверхности к покраске и перед проведением гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

Грунтовка упрочняет поверхность, улучшает адгезию, повышает сцепление краски с обработанной поверхностью, регулирует водопоглощение, не снижает паропроницаемость, после высыхания становится прозрачной. Экологически чистая, пожаровзрывобезопасная, не имеет запаха, не содержит органических растворителей и вредных для здоровья и окружающей среды веществ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка готова к применению. Перед применением грунтовку необходимо перемешать, поверхность должна быть сухой, очищенной от старой краски, грязи, пыли, масляных пятен, высолов. Наносить при помощи малярной кисти или валика равномерно, в 1-2 слоя в зависимости от поверхности и желаемого результата, с интервалом в 1 час, при t не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

Время полного высыхания:

3-5 часов при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 5)\%$

Расход:

150 - 200 мл на 1м^2 в 1 (один) слой в зависимости от вида грунтуемой поверхности.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, модифицированные добавки, вода.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре t от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$.